

# Unidade mural

FTXZ-N


**R-32**
**Ururu  
Sarara**


Sensor inteligente de 3 áreas



Controlador online através de aplicação


Humidificação  
Ururu

Desumidificação  
Sarara


Flash Streamer

Climatização completa com humificação/desumidificação, purificação de ar e ventilação com eficiência superior

- › Elevada eficiência energética: **A+++** em toda a gama
- › 5 funcionalidades únicas: humificação, desumidificação, ventilação, purificação do ar e aquecimento e arrefecimento em 1 sistema
- › Sensor inteligente: o caudal de ar é dirigido para uma área que não aquela em que a pessoa se encontra de momento. Caso não sejam detetadas pessoas, a unidade irá comutar automaticamente para o modo de poupança de energia

- › A seleção de um produto a R-32 permite reduzir o impacto ambiental na ordem dos 68% em comparação com o R-410A e origina diretamente um consumo de energia inferior
- › Limpeza automática dos filtros
- › Vencedor do prémio de design Reddot 2013
- › Controlador online (opcional): controle a sua unidade interior a partir de qualquer local



# Unidade mural

- › Elevada eficiência energética: **A+++**
- › Baixo consumo energético
- › Máximo conforto ambiente todo o ano
- › Funcionamento silencioso
- › Total fiabilidade



Unidade interior		FTXZ	25N	35N	50N
Envolvente	Cor		Branco		
Dimensões	Unidade	AlturaxLarguraxProfundidade	295x798x372		
Nível de potência sonora	Arrefecimento/Aquecimento	dB(A)	54/56	57/57	60/59
Nível de pressão sonora	Arrefecimento	Funcionamento alto/nom./baixo/silencioso	38/33/26/19	42/35/27/19	47/38/30/23
	Aquecimento	Funcionamento alto/nom./baixo/silencioso	39/35/28/19	42/36/29/19	44/38/31/24
Sistemas de controlo	Controlo remoto por infravermelhos		ARC477A1		

Dados de eficiência		FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Capacidade de arrefecimento	Mín./Nom./Máx.	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Capacidade de aquecimento	Mín./Nom./Máx.	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Potência absorvida	Arrefecimento	Mín./Nom./Máx.	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60
	Aquecimento	Mín./Nom./Máx.	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64
Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)	Arrefecimento	Etiqueta energética	A+++		
		Pdesign	2,50	3,50	5,00
		SEER	9,54	9,00	8,60
	Aquecimento (Clima médio)	Consumo anual de energia	92	136	203
		Etiqueta energética	A+++		
		Pdesign	3,50	4,50	5,60
Eficiência nominal	EER	SCOP	5,90	5,73	5,50
		Consumo anual de energia	831	1.100	1.427
	COP		6,10	5,30	4,55
			5,80	5,00	4,47
	Consumo anual de energia	kWh	205	330	550
	Etiqueta energética Arrefecimento/Aquecimento		A/A		

Unidade exterior		RXZ	25N	35N	50N
Dimensões	Unidade	AlturaxLarguraxProfundidade	693x795x300		
Nível de potência sonora	Arrefecimento	dB(A)	59	61	63
	Aquecimento	dB(A)	59	61	64
Nível de pressão sonora	Arrefecimento	Alto	46	48	49
	Aquecimento	Alto	46	48	50
Limites de funcionamento	Arrefecimento	Ambiente Mín.~Máx.	-10~-43		
	Aquecimento	Ambiente Mín.~Máx.	-20~-18		
Fluido frigorígeno	Tipo/GWP		R-32/675		
	Carga	kg/TCO <sub>eq</sub>	1,34/0,9		
Alimentação elétrica	Fase/Frequência/Tensão	Hz/V	1~/50/220-240		

EER/COP de acordo com a Eurovent 2012 para utilização fora da UE apenas | Eficiência nominal: arrefecimento a carga nominal de 35°/27°, aquecimento a carga nominal de 7°/20° | Contém gases fluorados com efeito de estufa

Os produtos Daikin são distribuídos por



A Daikin Europe N.V. participa no programa de Certificação Eurovent para Conjuntos de Chillers Líquidos (LCP), Unidades de tratamento de ar (AHU), Unidades ventilo-convetoras (FCU) e Sistemas de volume de refrigerante variável (VRF). Verificar a validade atual do certificado on-line: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) ou utilizando: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

O presente folheto pretende ser apenas informativo e não constitui uma oferta contratual com a Daikin Airconditioning Portugal S.A. A Daikin Airconditioning Portugal S.A. compilou o conteúdo deste folheto de acordo com o melhor dos seus conhecimentos. Não é dada qualquer garantia expressa ou implícita no que toca à totalidade, precisão, fiabilidade ou adequação para um determinado fim do seu conteúdo e dos produtos e serviços que apresenta. As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Daikin Airconditioning Portugal S.A. rejeita explicitamente quaisquer danos directos ou indirectos, no seu sentido mais amplo, resultantes ou relacionados com a utilização e/ou interpretação deste folheto. Todos os conteúdos estão ao abrigo de copyright da Daikin Europe N.V.

## DAIKIN AIRCONDITIONING PORTUGAL S.A.

Sede: Edifício D. Maria I - Piso 0 Ala A/B - Quinta da Fonte - 2770-229 Paço de Arcos | Tel: +351 21 426 87 00 | Fax: +351 21 426 22 94 | Email: [info@daikin.pt](mailto:info@daikin.pt)  
 Delegação Norte: Rua B - Zona Industrial da Varziela - Lotes 50 e 51 - 4480-620 Árvore | Tel: +351 21 426 87 90 | Fax: +351 252 637 020

[www.daikin.pt](http://www.daikin.pt)